



310443 ARAD-ROMÂNIA
 Str. DÂMBOVIȚEI 27/A
 Mobil: 0744 629636 ,Tel./fax 0257.286.772
 E-mail:office@apelindustries.ro
 C.F: RO 3518270
 NR. O.R.C.: JO2/215/1993
 Cont : RO16BACX0000000746652000
 Banca: UNICREDIT TIRIAC
 Capital social: 500.000 lei

OFERTA CEASURI DIGITALE MODEL PRESTIGE 2016



AVANTAJELE CEASURI DIGITALE MODEL PRESTIGE

(in functie de optiunea aleasa)



CEAS



Senzor automat de iluminare



Telecomanda sau WWW



CALENDAR



Releu incorporat



Alimentare incorporata



TERMOMETRU



Protectie ridicat (IP67)



Lizibil in lumina soarelui



Greutate redusa



Sincronizare GPS



Usor de curatat



Consum energie redus



sincronizare Internet NTP



Certificare ISO 9001 si ISO 14001

| MODEL | CONTROL | INALTIME DIGIT | INALTIME | GROSIME | GREUTATE | CONSUM | AFISAJ | FETE | PRET |
|---------|-----------------------------|----------------|----------|---------|----------|--------|-------------|-----------|------|
| AA10-SM | Telecomanda IR sau LAN, WWW | 10 cm | 18,5 cm | 4,5 cm | 1,5 kg | 10W | Ora si min | o fata | |
| AA10-DM | Telecomanda IR sau LAN, WWW | 10 cm | 18,5 cm | 9,0 cm | 3,5 kg | 20W | Ora si min | doua fete | |
| AA10-SS | Telecomanda IR sau LAN, WWW | 10 cm | 18,5 cm | 4,5 cm | 2,0 kg | 15W | Ora,min,sec | o fata | |
| AA10-DS | Telecomanda IR sau LAN, WWW | 10 cm | 18,5 cm | 9,0 cm | 4,5 kg | 30W | Ora,min,sec | doua fete | |
| AA20-SM | Telecomanda IR sau LAN, WWW | 20 cm | 30 cm | 4,5 cm | 3,0 kg | 14W | Ora si min | o fata | |
| AA20-DM | Telecomanda IR sau LAN, WWW | 20 cm | 30 cm | 9,0 cm | 6,5 kg | 28W | Ora si min | doua fete | |
| AA20-SS | Telecomanda IR sau LAN, WWW | 20 cm | 30 cm | 4,5 cm | 4,0 kg | 20W | Ora,min,sec | o fata | |
| AA20-DS | Telecomanda IR sau LAN, WWW | 20 cm | 30 cm | 9,0 cm | 8,5 kg | 40W | Ora,min,sec | doua fete | |





| Posibilitati configurare | | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Funcția | versiune-Telecomanda IR | versiune- (LAN / WWW) |
| Setare timp/data | DA | DA |
| Posibilitate pornire/oprire ora/data/temperatura | DA | DA |
| Schimbarea duratei de afisare a orei/datei/temperaturii | DA | DA |
| Schimbarea formatului de prezentare a datei | DA | DA |
| Setarea orei locale | DA | DA |
| Activat / dezactivat schimbare automata a orei vara/iarna * | DA | DA |
| Programarea orelor de functionare in-ECOMODE | DA | DA |
| Setari luminozitate: 10 nivele de intensitate + AUTO | DA | DA |
| Programarea alarmei (releu) - mod zilnic | DA | DA |
| Programarea alarmei (releu) - mod saptamanal | DA | DA |
| Vizionare si configurare WEB-SITE | | DA |
| Setare parametrii pentru sincronizarea orei de pe Internet | | DA |
| Server timp SNTP (master clock) | | DA |
| Management centralizat de la distanta a mai multor ceasuri din retea | | DA |

* Schimbarea automata a orei vara/iarna conform directivei EU 2000/84/EC. Este posibila doar in cazul ceasurilor echipate cu antena GPS sau sincronizare NTP.

EXECUTIVE RELAY

Ceasurile au un releu incorporat care poate semnaliza maxim 30 alarme . Durata alarmelor poate fi setata individual de la 1 secunda pana la 59 secunde. Utilizari :

- pornirea unei sonerii (buzzer) industrial ce poate semnalizeaza diferite intreruperi sau schimbari la locul de munca.
- porneste clopotul scolii
- trimite un semnal de timp unui alt dispozitiv/sistem

| Parametrii releului incorporat | |
|--------------------------------|---------------------|
| tip contact | NO (Normal deschis) |
| curent max. | 5 A |
| tensiune max de intrerupere | 250 V |
| putere maxima de intrerupere | 1000 W |

Accesorii optionale

| Optiuni aditionale | DESCRIERE | PRET |
|---|---|------|
| Antena GPS (GPS) | Permite sincronizarea orei ceasului digital cu cea a satelitilor geostationari. Ceasul are precizie atomica. Ceasul schimba automat ora vara/iarna. | |
| Senzor temperatura | Afisajul afiseaza secvential si temperatura. Temperatura : -50°C ÷ +99°C | |
| Buzzer standard (semnal acustic) | Semnal acustic industrial rezistent , carcasa din ABS. Alimentare 220V. Volum semnal acustic 88db. | |
| Buzzer puternic (semnal acustic puternic) | Semnal acustic industrial puternic, rezistent , carcasa din ABS. Alimentare 220V. Volum semnal acustic 108db. | |
| LED VERDE SAU ALBASTRU | Colorile LED standard sunt galben si rosu. La cerere se pot livra si cu led-uri de culoare verde sau albastru. | |

Cheltuieli montaj : Se vor calcula suplimentar in functie de locatie.

Garantie : 3 ani.

Termen de executie : 30 zile de la data comenzii ferme.

Valabilitate oferta : 90 zile